

# 在线式喷码机



## 大字符喷码方案——因你而变 高速，稳定，经久耐用

### 产品特点：

- ★ 图型文字、混合界面
- ★ 适用于多孔材质表面
- ★ 经济适用，运行可靠
- ★ 无需维护，使用寿命长
- ★ 独特的设计和快速清洗功能
- ★ 安装简便，可自行调试成功
- ★ 不锈钢机箱，有很强的耐冲击和耐热性，抗干扰，实用性强，4寸显示屏适合长时间持续工作。
- ★ 喷头可偏转，喷码高度可调并满足不同场合需求。

### 产品参数：

#### 喷印字体大小及行数：

**16点阵：**高度10-60mm区间任意调节，宽度任意调节，可以喷印单行汉字和双行数字或英文

**32点阵：**高度10-128mm区间任意调节，宽度任意调节，可喷印4行7x5点阵字，2行16x16点阵字，1行32x32点阵字

喷印字体大小及行数	
7 点阵	高度 10-24mm 区间任意调节,宽度任意调节,可以喷印单行数字或英文
16 点阵	高度 10-60mm 区间任意调节, 宽度任意调节, 可以喷印单行汉字和双行数字或英文
32 点阵	高度 10-128mm 区间任意调节, 宽度任意调节, 可喷印 4 行 7x5 点阵字, 2 行 16x16 点阵字, 1 行 32x32 点阵字
操作界面	中英文可选
储存信息	100 条, 每条信息可输入 36 个 32 点阵汉字或者 72 个 16 点阵汉字或者 144 个 7 点阵数字或英文
软件功能	实时日期时钟、打印批次、计数、班次、字体:上下颠倒、左右翻转
打印速度	0.5-120 米/分钟
打印距离	距被喷印物体表面: 5-50mm
状态显示	打印时红色指示灯亮
屏幕显示	显示所有打印参数, 一目了然, 一键更改设置
触发方式	光电感应器触发
喷印方向	侧喷、下喷
喷印材质	渗透性或非渗透材质均可
使用墨水	水性墨(渗透性表面)或油性墨(非渗透性)
墨水颜色	黑、红、蓝、黄、白, 可选
供墨方式	内置气泵打压
气源压力	0.03Mp
电源参数	AC220V、50HZ, 平均功耗小于 100W
使用环境	温度-10 度—70 度, 湿度 30%—70%
机器重量	10Kg
机器尺寸	240*190*100mm
机器外观	工业喷塑, 抗磨耐用