

# HR600多头在线机

独立喷头或拼接喷头  
多种组合满足不同打码需求

最多支持4个头



拼接简单  
易于集成到生产线

灵活多变  
一台机就能满足多种需求



HR600系列多头在线喷码机灵活多变，喷头可独立使用同时满足多产线需求，也可拼接使用满足大字符喷码需求。可单面喷印也可双面喷印，一台机既可使用半寸墨盒也可使用一寸墨盒，可通过网口和RS232等连接称重机和其他交互设备，是打印日期条码、二维码等理想的喷码设备。

## 技术参数:

主机: 10寸。  
支持喷头数量: 1-4个。  
喷头连接线: 1.5m, 可定制, 最长支持8m...  
打印高度: 单头 12.7 或 25.4mm, 2头 25.4 或 50.8mm,  
3头 38.1 或 76.2mm, 4头 50.8 或 101.6mm。  
打印速度: 600dpi时可达120m/min, 喷头数增加速度会有所降低。  
外部接口: 1个同步器接口, 1个报警灯接口, 2 USBs (3.0), 2 USBs (2.0),  
1个RS232或RS485, 1个LAN网口。  
供电要求: 输入: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 2 A, 输出: 32 V DC, 5 A。  
主机操作温度: 0° - 45°C (32° - 113°F)。  
湿度: 20 - 80% RH。  
主机材质: 航空级铝合金。  
墨盒: 水性、溶剂快干型、防伪隐形、食品级, 颜色多样, 支持半寸和一寸。  
交互方式: 网络/协议、RS232/RS485/USB。  
解析度: 150dpi, 300dpi, 600dpi。  
喷印距离: 推荐2-5mm。  
语言: 超过 21种语言, 可定制。  
打印内容: 动态信息、动态文本、时间日期、批次、二维码、条码、GS1码、计数器等等  
字体: 可根据需求添加。  
支持图片格式: .jpg, .png, .bmp, .css, .web。  
PC 端软件格式: MS excel, ms access, SQL2000, SQL2005, SOL2008。  
文件导入格式: .xls。  
动态码支持格式: .csv, .txt, .xls, .xlsx。  
墨盒加密方式: RFID, 加密不加密可选。  
图形码: Code 39, Code 128, UPCA, EAN8, EAN13, Data Matrix,  
EAN14, UPCE, INT25, ITF14, Code 93, PDF417, Grid Matrix,  
Code11, Code 39+, Code 16k, Code 49, Flattermarken, VIN,  
NVE-18, MicroPDF417, Micro QR Code, GS1 DataBar-14,  
GS1 DataBar-Exp, GS1 DataBar-Ltd, GS1-DataBar-Stack,  
GS1-DataBar-Stack-Omni, GS1-DataBar-Exp-Stack,  
GS1-EAN128, GS1-DM, GS1-QRcode, Aztec Code. 其他可按需求添加。

\* 参数以最新的为准, 若有变动我司不另行通知 \*



可同时在产品的正反两面赋码, 适合外包装箱打码。



4个头拼接使用, 打印高度高达100mm  
适合大字符打码。也可分开喷头使用。



机器可配不同的喷头挡板, 可自由切换满足不同打码需求。半寸一寸墨盒都可使用。